

KLINGLER

ELEKTROFAHRZEUGE

Elektroschlepper 303

Kompakt, wendig und kräftig

Kennwerte

Hersteller:	Spijkstaal
Typ:	303

Leistungsdaten

Geschwindigkeit:	8 - 14 km/h
Schleppvermögen Ebene	3000 kg
Schleppvermögen 7% Rampe (max 2min):	1500 kg

Zubehör

Aufbauten:	Kabine mit Planen, Plattform
Batteriewechsel:	seitlich oder vertikal
Optionen:	Rammschutz, Beleuchtung mit Blinkern, Flutlichter, Warnlicht, Rückfahrwarnanlage, Fuss-Notschalter (statt Sitzschalt.), el-magn. Feststellbremse, Kurvengeschwindigkeitssensor
Anhängerkupplung:	frei wählbar, Anschluss 12 / 24 V

Abmessungen

Länge:	1790 mm
Breite:	750 mm
Sitzhöhe:	1180 mm
Einstiegshöhe:	240 mm
Wenderadius (aussen):	1600 mm

Antrieb

Fahrtrieb:	Elektrisch, AC Motor
Räder (x=angetrieben) v/h:	1 / 2x
Batterie:	24 V / 400 Ah
Fahrmotorleistung	2.6 kW
El. Schaltungsstufen:	stufenlos
Getriebe / Achse:	Differential / Starrachse

Fahrwerk

Reifen:	400 x 8"
Radstand:	1190 mm
Spurweite:	650 mm
Bodenfreiheit:	115 mm
Federung:	Schrauben mit Dämpfern
Betriebsbremse v / h:	- / Scheiben
Feststellbremse:	mechanisch auf Differential
Zusatzbremse:	el. Motorbremse

Gewicht

Eigengewicht ohne Batterie:	ca. 305 kg
Eigengewicht inkl. Batterie:	ca. 570 kg

