

# Klingler Transporter EGT 4000

Das Kraftpaket für den Dauereinsatz unter harten Bedingungen

- Modular: Aufbau im Baukastensystem nach Kundenwunsch, optional DualDrive
- Flexibel: Optionen nach Kundenwunsch
- Ergonomisch: Guter Fahrer Arbeitsplatz, tiefer Einstieg, enger Wenderadius
- Wirtschaftlich: Wartungsfreier AC Motor, Standardbereifung 185 R14C

### Kennwerte

Hersteller:	KLINGLER
Typ:	EGT 4000

### Aufbauten

Aufbauten:	Plattform, Kipperbrücke, ...
Fahrplätze:	2 Personen inkl. Fahrer
Ladefläche:	2'600 x 1'250 mm
Anhängerkupplung:	frei wählbar, Anschluss 12 V

### Leistungsdaten

Geschwindigkeit ohne Last:	max. 45 km/h
Tragfähigkeit:	bis zu 2'900 kg
Anhängelast gebremst:	bis zu 3'500 kg
Steigvermögen mit Last:	> 15 %

### Abmessungen

Länge:	3'950 mm
Breite:	1'290 mm
Höhe:	1'950 mm
Wenderadius (aussen):	ca. 4'100 mm

### Gewicht

Eigengewicht inkl. Bleibatterie:	ca. 2'500 kg
Gesamtgewicht maximal:	4'500 kg
Gesamtzuggewicht maximal:	6'000 kg
Max. Achslast vorne / hinten:	2'000 kg / 2'500 kg

### Antrieb

Motor	AC 20kW (37 kW Peak)
Nebenantrieb (Hydraulik)	AC 1.2kW S260min
Räder (x=angetrieben) v/h:	2/2x
Batterie Volt / Ah:	80 / z.B. 320Ah
El. Schaltstufen:	Stufenlos
Getriebe / Achse:	Differential / Starrachse

### Fahrwerk

Reifen vorne / hinten:	185 R14C M+S
Achsabstand:	1'900 mm
Spurweite:	1'090 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand:	ca. 190 mm
Betriebsbremse vorne / hinten:	Scheiben / Lamelle
Feststellbremse:	Federspeicher
Zusatzbremse:	el. Motorbremse

