

# Klingler Transporter EGT 6000

Das Kraftpaket für den Dauereinsatz unter harten Bedingungen

- Individuell: Breite und Länge skalierbar
- Modular: Aufbau im Baukastensystem nach Kundenwunsch
- Flexibel: Links/Rechtslenker, Optionen nach Kundenwunsch
- Ergonomisch: Niedrige Ladefläche, tiefer Einstieg, enger Wenderadius
- Wirtschaftlich: Wartungsfreier AC Motor, Standardbereifung 195 R14C

### Kennwerte

Hersteller:	KLINGLER
Typ:	EGT 6024

### Aufbauten

Aufbauten:	Kipper, Presscontainer, Tank uvm
Ladefläche:	z.B. 2'500 x 1'300 mm
Anhängerkupplung:	frei wählbar, Anschluss 12 / 24 V

### Leistungsdaten

Geschwindigkeit ohne Last:	max. 30 km/h
Tragfähigkeit:	3'000 kg
Anhängelast gebremst:	3'500 – 6'000 kg
Steigvermögen mit Last:	15 %

### Abmessungen

Länge:	skalierbar, 3'500-4'200 mm
Breite:	skalierbar, 1'250-1'600 mm
Höhe:	1'990 mm
Wenderadius (aussen):	3'400 - 3'900 mm

### Gewicht

Eigengewicht inkl. Batterie:	ca. 2'600 kg
Max. Achslast vorne / hinten:	3'000 kg / 3'000 kg

### Antrieb

Motor	AC 24kW (37 kW Peak)
Räder (x=angetrieben) v/h:	2/2x
Batterie Volt / Ah:	80 / z.B. 400Ah
El. Schaltungsstufen:	Stufenlos
Getriebe / Achse:	Differential / Starrachse

### Fahrwerk

Reifen vorne / hinten:	195 R14C
Achsabstand:	1'950 – 2'300 mm
Spurweite:	ca. 1'100 mm
Bodenfreiheit mitte Radstand:	ca. 200 mm
Betriebsbremse vorne / hinten:	Scheiben / Lamelle
Feststellbremse:	Federspeicher
Zusatzbremse:	el. Motorbremse

