

Klingler Müllsammelfahrzeug

Das vollelektrische Kraftpaket für den Dauereinsatz unter harten Bedingungen

- Individuell: Breite und Länge skalierbar (Standardmasse siehe unten)
- Modular: Aufbau im Baukastensystem nach Kundenwunsch
- Flexibel: Links/Rechtslenker, Optionen nach Kundenwunsch
- Ergonomisch: Niedrige Einwurfhöhe, tiefer Einstieg, enger Wenderadius
- Wirtschaftlich: Wartungsfreier AC Motor, Standardbereifung 195 R14C

Kennwerte

Hersteller:	KLINGLER
Typ:	EGT 6024 PCR

Aufbau PCR3

Aufbau:	Müllsammelaufbau mit Verdichter
Ladevolumen:	ca. 2.8m ³
Ladehöhe Einwurf:	ca. 1'050mm
Ausführung:	Schiebetüren beidseitig, SPS Steuerung mit Bedienfeld beidseitig, grosse Heckklappe für Entleerung, Halterung für Besen

Leistungsdaten

Geschwindigkeit ohne Last:	25 km/h (30km/h)
Nutzlast:	ca. 1'500 kg
Max. Gesamtgewicht	ca. 5'400 kg
Steigvermögen mit Last:	15 %

Abmessungen

Länge:	ca. 4'350 mm
Breite:	ca. 1'330 mm
Höhe:	ca. 2'150 mm
Radstand:	ca. 2'150 mm
Bodenfreiheit:	ca. 170 mm
Wenderadius (aussen):	ca. 3'900 mm

Gewicht

Eigengewicht inkl. Batterie:	ca. 3'900 kg
Max. Achslast vorne / hinten:	2'698 kg / 2'698 kg

Antrieb

Motor	AC 20kW (37 kW Peak)
Räder (x=angetrieben) v/h:	2/2x
Batterie Volt / Ah:	80 / max. 450
El. Schaltungsstufen:	stufenlos
Getriebe / Achse:	Differential / Starrachse

Fahrwerk

Bereifung:	195 R14C M+S
Aufhängung:	Spiralfeder (progressiv), Stossdämpfer, Bremsnickausgleich
Betriebsbremse V / H:	Scheiben / Lamellen im Öl
Feststellbremse:	Federspeicher vollautomatisch
Zusatzbremse:	el. Motorbremse

